

Līvānu EMBK direkcijas
tehniskās padomes sēdes protokols

N^o 27

Līvāni

30. marta 1978.g.

Piedalījās

priekšsēd.	Bankurs F.
pr. vietn.	Grigors K.
sekretārs	Kozurs J.
loceklis	Taiekulis V.
	Kuznecovs B.
	Eists P.
	Jans Y.
	Mitčenko O.
	Vairools A.
	Filipovs

Dienas kārtība:

- 1) ATĢU tehniski ekonomiskā pamatojuma apsprēšana.
- 2) Skaidru plātnu apzāģēšanas darba galda rekonstrukcijas apsprēšana.
- 3) Montāžas mezgļu stiprinājuma uzlabojums mājai N^o 10 padomju saimniecībā "Remte".
- 4) Racionalizācijas priekšlikumu ijskatīšana.

Klausījās:

- 1) B. Kaulakana informāciju par ATU tehniski ekonomisko pamatojumu,
- 2) B. Filippova informāciju par skaiduplātnie apzāģēšanas darba galda rekonstrukciju,
- 3) B. Vairoda A. un Elsta P. informāciju par montāžas stiprinājuma uzlabošanu mājai № 10 pād. saimniecībā "Rente",
- 4) B. Kozura informāciju par priekšlikumiem:
 - a) № 71 - Kanālu konstrukcijas izmaiņa priekš apkures caurulei izvietošanas,
 - b) № 68 - Šķidinātajā sastāvs Zviedrija izgatavotām emaljām DH-112; DH-150,
 - c) № 67 - Pusautomātikais panelu zīmogotājs,
 - d) № 70 - Sietību pieleitoršanor līmes rezervētos uz pirmās līnijas,
 - e) № 69 - Sildāmūrīce ar infrazarkanajiem izstarotājiem,
 - g) № 72 - Sienas panelu stiprināšanor konteinerā № 1.
 - f) № 66 - Celamūrīces konstrukcija priekš sienas panelu montāžas.

Nolēma:

- 1) "Latkolkopprojekt" izstrādāto TEP, Specializētajam autotransporta uzņēmumam " ieteikt apstiprināšanai ar sādām' piezīmēm:
 - a) pie arhītektoniskā veidojuma ārejā fasādē pieleiot kombināta izmantotas celtniecības materiālus,
 - b) paredzēt enerģētika stāta veicību energosaimniecībā,

- c) paredzēt elektroķieku vienības un sautehnisko dienestu ATU apkalpei,
- d) nospiecēt kopējās slodzes ATU tehniskajam pamatojimam par ventilāciju, apkuri, karstā ūdens padevi, jo tās ir lielākas nekā pieprasīts no biokīmiskās ierīcīcas tehniskajos noteikumos (ATU tehn. pamatojums - 7,84 % kal. h.; kombināta tehn. noteikumos - 4,5 % kal. h.),
- e) paredzēt medicīnisko punktu ar stāta vienību,
- f) hidrauliskajas aprēķinos nemt vērā, ka temperatūras grafiks $150^{\circ} - 70^{\circ}\text{C}$ pazemināts uz $135^{\circ} - 70^{\circ}\text{C}$,
- g) paaugstināt ekspluatācijas materiālu normas.

Mekhaniskajās darbnīcās:

- a) paredzēt režores daļu noliktavu,
- b) paredzēt lielāku plātību agregātu noliktavai,
- c) paredzēt iebraucamās derois automāšinai priekš aggregātu transportēšanas,
- d) paredzēt telpu elektroķieku un sautehniskajam dienestiem remontdarbu veikšanai,
- e) paredzēt elektroķieku vadību uztīšanas darba galdei,
- f) aggregātu remontnodalā paredzēt darba galdei klok, vārpstu slēpēšanai; dzīneju pāstrādes stendu un celam ierīci aggregātu transpor-
- g) paredzēt piekabju remontbedri,

- h) palielināt remontuētu skaitu,
- i) paredzēt divas cisternas (5m^3) un divas eļļas pildītājus eļļas novietnē priekš vilcējiem KAMAZ.

Kontroles caurlaides punktā:

- a) palielināt vārtu augstumu līdz $4,6\text{m}$
(vilcēju augstums - $4,4\text{m}$).

Automātīnu mazgāšanā:

- a) priekš mehānikās mazgāšanas palielināt vārtu augstumu līdz $4,6\text{m}$ sakarā ar speciālo vilcēju izmantošanu,
- b) izsniegt nepieciešamos rastējumus 1978 gadam, uzsākt mazgāšanas būvniecību.

Degvielas glabāšanā un ufpildīšanā:

- a) paredzēt degvielas ufpildīšanas bāži traktoriem, autokravējiem un celtniecības tehnikai ar degvielas rezervi 10 dienām,
- b) paredzēt piektā cisternu destilātdegielai ziemas periodam priekš apķures sistēmu palaīšanas un regulēšanas veikšanas možīm,
- c) paredzēt 7 degvielas pildīšanas tankus (A-72 benzīnam - 1; A-76 benzīnam - 2; A-93 benzīnam - 1; dzeldegielai - 1; destilātdegielai - 1)
- d) paredzēt smēriem glabāšanas nolikšanai priekš ATU un kombināta.

Automātenu stāvietas:

- a) paredzēt 3 rezerves vārtus pēc apjomīgās noteikumiem,
- b) priekš speciālajiem vilcējiem, kuru garums 19m, ieturet atstarpes starp rindām 25-30 m,
- c) paredzēt pārīedus stāvietas kokmateriālu velejīem sakārā ar plānojamo kokapstrādes mijsticas būvniecību.

2) Skaidru plātnu ešķā iemainīt plātnu apzīmēšanas darba galda konstrukciju:

- a) fāģus 3 un 4 kopā ar dzīnējēm pagriezt par 180° no sakotnējā stāvokļa,
- b) fāģus 1 un 2 atstāt uzkreisējā stāvoklī,
- c) parveidot elektro shēmu tā, lai zāģi 3; 4 un 1; 2 virzītos viens otram preti,
- d) saskānā ar konstruktoru biroja izstrādētajiem rāsējumiem autoruzraudzību par darba galda parverdotānu uz dat projekta autoram b. Filipoam.

3) Montāžas mezgli pastiprinājumu mājas № 10 padomju saimniecībā "Remte" iizzildit pēc b. Elsta priekšlikuma:

- a) ievietot līnķstās bultskrives saskānā ar projektu,
- b) iizzīgēt caurumus mājas īnsējā seini, kurus pēc darbu veikšanas aizzildit.

4) Iestniegtas priekšlikumus ar:

- a) № 71 uzskatit par racionalizācijas priekšlikumu, saskaņot ar institūtu „Latvholhoz-projekt” un ieviest praksi,
- b) № 68 neuzskatit kā racionalizācijas priekšlikumu saskaņot ar instrukcijas № 584 no 21. augusta 1973. gada 63. punktu,
- c) № 67; 66; 69; 70; 72 uzskatit kā racionalizācijas priekšlikumais un ieviest praksi,
- d) racionalizācijas priekšlikumiem № 67; 66; 69; 70; 72 autoriem atļošķība aprēķināt pēc koeficientu metodēs.

Priekšsēdētājs Baumāns (Bankvārds J.T.)
Sekretārs: Popovs (Konsuls J.H.)

Reparus Rīb 3.IV.78.